

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

FUGA-FIX

SZPACHLÓWKA DO PARKIETU

WŁAŚCIWOŚCI:

Profesjonalne, jasne, szybkoschnące płynne spoiwo przeznaczone do mieszania z pyłem drzewnym. Po wyschnięciu uzyskujemy szpachlówkę doskonale przylegającą do wypełnionej powierzchni. Po utwardzeniu szczeliny wypełnione spoiwem FUGA-FIX zachowują naturalny kolor drewna

ZASTOSOWANIE:

Do wypełniania ubytków, szczelin w parkietach przed lakierowaniem, szpachlowania zagłębień, rys we wszystkich typach klejonych parkietów i innych podłogach drewnianych.

Spoiwo FUGA-FIX można stosować pod wszystkie lakiery do drewna.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Spoiwo FUGA-FIX wymieszać z pyłem drzewnym tego samego gatunku drewna, do uzyskania masy nadającej się do uszczelniania. Nanosić na parkiet gładką nierdzewną pacą.

CZAS SCHNIĘCIA:

30 – 45 minut od chwili szpachlowania w zależności od podłoża, temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza. Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 – 25°C przy wilgotności względnej powietrza 35 – 65%.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze powyżej +5°C.

ZUŻYCIE:

70 – 100 ml/m². Wydajność z 1 litra w zależności od wielkości szczelin ok. 12 m².

DANE TECHNICZNE:

Postać:	ciecz
Barwa:	bezbarwna
Zapach:	charakterystyczny
Zakres temperatur wrzenia:	82 – 122° C
Temperatura zapłonu:	320° C
Właściwości utleniające:	brak
Gęstość:	0,83 g/cm ³
Przydatność:	24 miesiące od daty produkcji
Wielkość opakowania:	1L, 5L, 10L
Nr art:	9106

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.