

Bona Intense

Karta Techniczna

Bona Intense jest poliuretanowym lakierem podkładowym na bazie wody. Stosowany na surowe drewno nadaje mu średnie zabarwienie. Bona Intense ma długi czas otwarcia i doskonale się rozplýwa, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie głębszego zabarwienia drewna. Bazujący na czystej dyspersji poliuretanowej, wytrzymały, łatwo dający się zmatowić, wysokiej jakości lakier podkładowy.

Największe zalety:

- Zgodny ze wszystkimi lakierami nawierzchniowymi Bona;
- Średnio głębokie zabarwienie drewna;
- Doskonale się matowi;
- Zmniejsza ryzyko bocznego sklejanja się klepek;
- Wolny od NMP i NEP;
- Zgodny z emisją VOC 2010.

Uwaga: Bona Intense jest jedynym lakierem rekomendowanym do nałożenia bezpośrednio na Bona Create i Bona Prime Deep.

Dane techniczne

Rodzaj lakieru::	1-komponentowy poliuretanowy lakier podkładowy na bazie wody.
Zawartość substancji stałych: ~32%.	
VOC:	Maksymalnie 60g/l.
Rozcieńczanie:	W razie potrzeby rozcieńczyć Bona Retarder (4%) w celu wydłużenia czasu otwarcia.
Czas schnięcia:	1-2 godziny*.
Narzędzia:	Walek Bona.
Zużycie:	8-10 m ² /l (120-100g/m ²) na warstwę.
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany.
Mycie narzędzi:	Usunąć resztki mokrego lakieru z narzędzi, a następnie umyć narzędzia małym strumieniem bieżącej wody. Zasznięty lakier można usunąć acetonem.
Okres przydatności do użycia:	1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C i przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Postępowanie z odpadami:	Resztki lakieru i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami..
Wielkość opakowań:	3 x 5 l (44 kartony na palecie)

*w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20 °C wilgotność względna 60% .

Przygotowanie

Upewnić się, czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania. Powierzchnia, która ma być lakierowana musi być dobrze wyszlifowana do surowego drewna, sucha i wolna od pyłu po szlifowaniu, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Do ostatniego szlifowania należy używać Bona Dysków ściernych lub Bona Siatek ściernych o granulacji 120.

Doprowadzić lakier do temperatury pokojowej, włożyć filtr, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 40-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. **Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej + 13° C podczas lakierowania i schnięcia.**

Finishing



Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Przebieg aplikacji

Bona[®]

Bona Intense

Karta Techniczna

Finishing



Systemy aplikacji

Na surowe drewno:

1x Bona Intense
Matowienie granulacja 150
2-3x Bona lakier nawierzchniowy

Na Bona Prime Deep lub Bona Create:

1x Bona Intense
Matowienie granulacja 150
2-3x Bona lakier nawierzchniowy

Uwaga: Ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna nie zaleca się aplikacji więcej niż dwóch warstw lakieru dziennie

Aplikacja

1. Aplikować równomiernie lakier za pomocą wałka Bona, unikając gromadzenia się produktu. Należy uważać, by osiągnąć jednolity poziom nasycenia drewna, aby uniknąć przebarwień. Zawsze lakierować "mokre do mokrego", tak aby uniknąć powstawania nakładek.
2. Po wyschnięciu powierzchni, należy ścierać powstałe włosy drewna i wyrównać strukturę drewna, matowiąc podłogę przy użyciu Bona Scrad lub Bona siatki ścierniej o granulacji 150 lub drobniejszej.
3. Usunąć pył z podłogi i nanieść 2-3 warstwy lakieru nawierzchniowego Bona w zależności od wymagań odporności na ścieranie.

Pielęgnacja

Bona Intense nie może być stosowany jako warstwa końcowa na podłodze drewnianej.

Ważne uwagi

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

Bona®