

Bona Natural Primer

Karta techniczna

Lakier podkładowy Bona Natural opracowano by zachowywał prawdziwie naturalny wygląd surowego drewna. W połączeniu z Bona Traffic Natural nada drewnu naturalny wygląd oraz niezwykle wytrzymałą powierzchnię. Szybko schnie i dobrze się matuje.

- Zachowuje wygląd surowego drewna*
- Łatwa aplikacja wałkiem
- Dobrze się matuje

**Ostateczny kolor lakieru podkładowego Bona Natural silnie zależy od typu drewna, na które się go nałoży. Ten sam typ drewna może również zawierać różne ilości kwasu taninowego oraz innych naturalnych substancji, które wpływają na kolor. Lakier podkładowy Bona Natural można nałożyć w jednej lub dwóch warstwach, zależnie od pożądanego efektu. Im więcej warstw, tym jaśniejszy/bielszy wygląd. W razie wątpliwości należy przeprowadzić test sprawdzający końcowy kolor. Aby zoptymalizować naturalny wygląd podłogi zaleca się nałożenie wierzchniej warstwy Bona Traffic Natural bądź dowolnego innego matowego Bona Traffic.*



Finishing 



Dane techniczne

Typ:	Barwiony, 1-komponentowy, poliuretanowy/akrylowy lakier podkładowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	ok. 30%
VOC:	max. 60 g/litr
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	2-3 godziny (20°C/60% wilgotności względnej)
Narzędzia:	wałek Bona (mikrofibra/wełna)
Wydajność:	10-12 m ² /litr (≈100g-83 g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Czyszczenie:	Wytrzyj resztki z narzędzi przed umyciem ich niewielką ilością wody. Zaschnięty produkt można usunąć acetonem.
Okres przydatności do użycia:	1 rok od daty produkcji, w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu
Magazynowanie/transport:	Temperatura nie powinna spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C podczas magazynowania i transportu.
Utylizacja:	Odpady i pojemniki należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.
Opakowania:	3 x 5 litrów (44 kartony na palecie)

Przygotowania

Upewnij się, że podłoga jest zaaklimatyzowana i dobrze wyszlifowana do surowego drewna, sucha i bez pyłu po szlifowaniu, olejów, wosku i innych zanieczyszczeń. Zaleca się zakończyć szlifowanie przy użyciu Bona Quattro lub Multi Disc.

Pozostaw produkt do osiągnięcia temperatury pokojowej. Optymalne warunki to 18-25 °C i 30-60% wilgotności względnej. Wysokie temperatury i niska wilgotność skracają, a niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. **Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej 13°C podczas lakierowania i schnięcia.**

Bona[®]

Bona Natural Primer

Karta techniczna

Finishing



Schemat aplikacji

Opcja 1

1x Bona Natural Primer
1x lakier nawierzchniowy Bona
Lekkie matowanie
1x lakier nawierzchniowy Bona

Opcja 2

1x Bona Natural Primer
Lekkie matowanie
1x Bona Natural Primer
1x lakier nawierzchniowy Bona

Uwaga:

- Nie zaleca się aplikacji więcej niż dwóch warstw dziennie, jako że może to powodować nadmierne pęcznienie drewna.

Aplikacja

1. Wstrząśnij opakowaniem przed użyciem i włóż dołączony filtr. Przelej lakier do dołączonego pojemnika (pudełko + worek). Zaleca się przelewanie przez sito, aby upewnić się, że lakier jest całkowicie homogeniczny.
2. Nałóż lakier podkładowy Natural za pomocą wałka Bona (z mikrofibry/wełny) zużywając ok. 10-12 m²/litr (100-83 g/m²), unikając akumulacji produktu. Zostaw do wyschnięcia.
3. Jeśli nakłada się dwie warstwy lakieru podkładowego Natural, zaleca się wykonanie międzyszlifu między warstwami. Jeśli nakłada się tylko jedną warstwę lakieru podkładowego Natural, międzyszlif należy wykonać po pierwszej warstwie lakieru nawierzchniowego. Do szlifowania należy użyć systemu Bona Scrad lub siatki ścierniej o granulacji 150 bądź drobniejszej.
4. Pozbądź się całego pyłu.
5. Nałóż kolejną warstwę zależnie od wybranego schematu aplikacji.

Konserwacja

Lakier podkładowy Bona Natural nie powinien być stosowany jako wierzchnia warstwa ochronna podłóg drewnianych.

Informacje zawarte w tej karcie opracowano na podstawie naszej obecnej wiedzy i nie powinny być uznawane za absolutnie kompletne. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że produkt oraz rekomendacje w karcie są odpowiednie dla planowanego przeznaczenia, typu drewna oraz sytuacji na miejscu. Bona gwarantuje jedynie jakość dostarczonego produktu. Profesjonalna, skuteczna aplikacja nie podlega naszej kontroli. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić wstępny test. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji na etykietach opakowania oraz w kartach charakterystyki zanim przystąpi do używania produktu.