

Bona Craft Oil

Karta techniczna

Bona Craft Oil jest mieszaniną o wyjątkowych właściwościach zmodyfikowanych olejów roślinnych. Olej ten doskonale impregnuje i długotrwale zabezpiecza podłogi drewniane. Bona Craft Oil posiada bardzo słaby zapach, jest łatwy w użyciu i prawie nie żółknie. Jest przyjazny dla środowiska, zawiera bardzo mało rozpuszczalników (<4%), Nadaje się do pokrywania podłóg drewnianych w obiektach użyteczności publicznej, w domach oraz do mebli i innych wyrobów drewnianych.

Największe zalety:

- Bardzo wysoki stopień nasycenia drewna
- Szybko schnie i jest łatwy w użyciu
- Niska zawartość rozpuszczalników i słaby zapach
- Bezpieczny do stosowania na zabawkach dla dzieci i blatów, spełnia normę EN 71-3

Dane techniczne

Rodzaj oleju:	Mieszanina modyfikowanych olejów roślinnych
Kolory:	Frost – szron, Graphite - grafit, Ash - popiół, Umbra – czekolada, Clay – glina, Neutral - neutralny
Zawartość substancji stałych:	Około 96-98%, w zależności od koloru %.
VOC:	<4%
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać.
Czas schnięcia do:	- Nałożenie następnej warstwy: 15-30 minut* - „Lekkiego użytkowania”: 24 godziny*
Narzędzia:	Odporny na rozpuszczalniki gumowy aplikator, Bona Wool Pad lub szpachla ze stali nierdzewnej
Żużycie całkowite:	20 m ² /l zależności od rodzaju drewna.
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Niebezpieczeństwo pożaru:	Niepalny. Istnieje ryzyko samozapłonu. Zapoznać się z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego
Mycie narzędzi:	Narzędzia powinny być myte benzyną lakową natychmiast po użyciu. Do zaschniętego produktu używać benzyny lakowej.
Okres przydatności do użycia:	2 lata od daty produkcji, w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Postępowanie z odpadami:	Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań	2,5 l i 5 l

*w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20st.C, wilgotność względna 60%

Finishing



Bona[®]