

Bona Hard Wax Oil

Karta techniczna

Bona Hard Wax Oil jest mieszaniną naturalnych olejów i wosków do pokrywania podłóg drewnianych i innych powierzchni drewnianych z surowego drewna wewnątrz pomieszczeń. Produkt ten impregnuje drewno i tworzy na jego powierzchni naturalny film odporny na działanie wody i innych zachlapan. W celu zmiany kolorystyki drewna można go łączyć z kolorowymi olejami Bona Craft Oil.

Jeśli chcesz zmienić kolor swojej podłogi, przygotuj powierzchnię za pomocą Bona Craft Oil i/lub Bona Rich Tone a następnie użyj 1-2 warstwy Bona Hard Wax Oil.

Największe zalety:

- Wyjątkowa odporność na wodę
- Szybkie schnięcie i krótki proces pracy
- Hamuje ryzyko bocznego sklejana klepek
- Bardzo dobre pokrycie podłogi.
- Bezpieczny do stosowania na zabawkach dla dzieci, zgodny z normą EN 71-3

Dane techniczne

Rodzaj produktu:	Modyfikowane oleje roślinne i woski
Zawartość subst. stałych:	ok. 48%
Połysk (w 60°):	Półmat: ≈20, Mat: ≈10, XM: ≈3
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia do:	- Matowienie/nałożenie kolejnej warstwy: 6-8 godzin* - Lekkie użytkowanie: min 16 godzin* <i>*w normalnych warunkach klimatycznych, temp. powietrza 20°C, wilgotność względna powietrza 60%</i>
Narzędzia:	Dobrej jakości pędzel lub moherowy wałek z krótkim włosiem.
Wydajność:	20-24 m ² /L na warstwę
Mycie narzędzi	Narzędzia powinny być myte benzyną lakową natychmiast po użyciu. Do zaschniętego produktu używać aceton.
Bezpieczeństwo:	Sklassyfikowany. Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki
Niebezpieczeństwo pożaru:	Nie-palny. Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki
Okres ważności:	3 lata od daty produkcji w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie:	Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od niekompatybilnych materiałów i źródeł zapłonu.
Odpady:	Odpady powinny być niszczone zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	6 x 1 l 2 x 2,5 l 1 x 10 l



Bona[®]