

# Bona Wood Floor Polish

## Technical data sheet

**Bona Wood Floor** jest gotową do użycia pastą na bazie wody przeznaczoną do renowacji lakierowane lub malowanych podłóg drewnianych. Nadaje podłogom nowy wygląd, jednocześnie zapewniając im dodatkową ochronę przed zużyciem.

- Wytrzymała, wzmocniona poliuretanem;
- Łatwa i bezpieczna w użyciu;
- Szybkoschnąca;
- Zawiera naturalny wosk;
- Dostępne w wersji połysk i mat.

### Dane techniczne

Środek wiążący:	Akryl/poliuretan
Stopień połysku:	Wysoki połysk i mat
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	- Suchość dotykowa: 30-60 minut - Ponowna aplikacja po minimum 2 godzinach
Narzędzia:	Bona Pad Aplikujący
Zużycie:	Okolo. 50 m <sup>2</sup> /l
Bezpieczeństwo:	Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Europejską Dyrektywą 1999/45/EC i jej zmianami.
Mycie narzędzi:	Mycie narzędzia wodą bezpośrednio po użyciu. Zaschnięty materiał może być usunięty acetonem.
Okres przydatności do użycia:	2 lata od daty produkcji w nie otwartym oryginalnym pojemniku.
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Postępowanie z odpadami:	Odpady i opróżnione pojemniki powinny być traktowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	Butelki z tworzywa sztucznego 1 l.

### Przygotowanie

Usunąć brud i piasek z podłogi. Dokładnie wyczyścić podłogę używając Bona Wood Floor Cleaner i pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować podłogach, które zostały pokryte woskiem lub olejem. Pozostałości wosku i oleju uniemożliwia poprawną przyczepność Bona Wood Floor Polish do podłogi. **Jeżeli istnieją wątpliwości, należy wykonać próbę przed użyciem.**

Wstrząsnąć butelką przed użyciem i stosować w normalnej temperaturze pokojowej 18-25° C.

### Aplikacja

1. Rozlać szeroką, falistą linią Bona Wood Floor Polish na małej części podłogi.
2. Rozprowadzić produkt na tej sekcji podłogi przy użyciu Bona Padu Aplikującego.
3. Wygładzić produkt na podłodze.

Kontynuować pracę sekcja po sekcji, aż cała podłoga będzie zabezpieczona. Po podłodze można chodzić już po 2 godzinach, ale należy unikać dużego natężenia ruchu i wstawiania mebli i rozkładania dywanów podczas pierwszych 12 godzin.



# Bona Wood Floor Polish

## Technical data sheet

### Pielęgnacja

Czyścić podłogi używając Bona Wood Floor Cleaner i Bona Padu Czyszczącego. Kiedy podłoga zaczyna wykazywać oznaki zużycia i potrzebę odświeżenia wyczyścić ją i nanieść nową Bona Wood Floor Polish. Do usuwania Bona Bona Wood Floor Polish używać Bona Polish Remover.

Informacje na temat konserwacji i produktów do konserwacji można znaleźć na stronie konserwacja zobacz [www.bona.com/care](http://www.bona.com/care)