

Bona Tile & Laminate Polish - Pasta do płytek i powierzchni laminowanych

Karta techniczna

Bona Tile & Laminate Polish jest gotową do użycia pastą na bazie wody przeznaczoną do renowacji powierzchni podłóg twardych takich jak podłogi laminowane, linoleum, podłogi winylowe, nieszkliwione płytki (ceramiczne i kamienne), kamienia i marmurów zamkniętych. Nadaje podłogom nowy blask, jednocześnie zapewniając im dodatkową ochronę przed zużyciem.

- Wytrzymała, wzmocniona poliuretanem;
- Łatwa i bezpieczna w użyciu;
- Działa na wielu rodzajach podłóg;
- Szybkoschnąca.

Dane techniczne

Środek wiążący:	Akryl/poliuretan
Stopień połysku:	Wysoki połysk
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	- Suchość dotykowa: 30-60 minut - Ponowna aplikacja po minimum 2 godzinach
Narzędzia:	Bona Pad Aplikujący
Zużycie:	Okolo. 50 m ² /l
Bezpieczeństwo:	Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Europejską Dyrektywą 1999/45/EC i jej zmianami.
Mycie narzędzi:	Mycie narzędzia wodą bezpośrednio po użyciu. Zaszniety materiał może być usunięty acetonem.
Okres przydatności do użycia:	2 lata od daty produkcji w nie otwartym oryginalnym pojemniku.
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Postępowanie z odpadami:	Odpady i opróżnione pojemniki powinny być traktowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	Butelki z tworzywa sztucznego 1 l.

Przygotowanie

Usunąć brud i piasek z podłogi. Dokładnie wyczyścić podłogę używając Bona Tile & Laminate Cleaner i pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować podłogach, które zostały pokryte woskiem lub olejem. Pozostałości wosku i oleju uniemożliwia poprawną przyczepność Bona Tile & Laminate Polish do podłogi. **Jeżeli istnieją wątpliwości, należy wykonać próbę przed użyciem.**

Wstrząsnąć butelką przed użyciem i stosować w normalnej temperaturze pokojowej 18-25° C.

Aplikacja

1. Rozlać szeroką, falistą linią Tile & Laminate Polish na małej części podłogi.
2. Rozprowadzić produkt na tej sekcji podłogi przy użyciu Bona Padu Aplikującego.
3. Wygładzić produkt na podłodze.
4. Kontynuować pracę sekcja po sekcji, aż cała podłoga będzie zabezpieczona.



Bona Tile & Laminate Polish - Pasta do płytek i powierzchni laminowanych

Karta techniczna

Po podłodze można chodzić już po 2 godzinach, ale należy unikać dużego natężenia ruchu i wstawiania mebli i rozkładania dywanów podczas pierwszych 12 godzin.

Pielęgnacja

Czyścić podłogi używając Bona Tile & Laminate Cleaner i Bona Padu Czyszczącego. Kiedy podłoga zaczyna wykazywać oznaki zużycia i potrzebę odświeżenia wyczyścić ją i nanieść nową warstwę Bona Tile & Laminate Polish. Do usuwania Bona Tile & Laminate Polish używać Bona Polish Remover.

Informacje na temat konserwacji i produktów do konserwacji można znaleźć na stronie konserwacja zobacz www.bona.com/care