

Bona Freshen Up

Karta techniczna

Produkty
Konserwujące



Freshen Up jest gotowym do użycia środkiem na bazie wody, przeznaczonym do ochrony i konserwacji lakierowanych oraz fabrycznie lakierowanych podłóg drewnianych oraz korkowych, zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. Odnawia on zarysowaną i matową powierzchnię podłogi, przywracając jej świeży wygląd oraz chroniąc ją przez ścieraniem.

Największe zalety:

- Produkt na bazie poliuretanu - doskonałe właściwości ochronne;
- Nie zawiera wosków;
- Może z łatwością być usunięty w celu nałożenia dodatkowej warstwy lakieru;
- Spełnia normę DIN 18 032 dotyczącą antypoślizgowości.



Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|---|
| Typ produktu: | Poliuretanowy środek na bazie wody do konserwacji polakierowanych podłóg |
| Proporcje mieszania: | Produkt jednokomponentowy gotowy do użycia |
| Czas schnięcia: | Okolo 2 - 3 godziny* |
| Narzędzia: | Pad Bona Aplikujący z mikrofazy |
| Wydajność: | 30 - 50 m ² /litr |
| Bezpieczeństwo | Niesklasyfikowany (patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego) |
| Okres przydatności do użycia: | 1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu |
| Przechowywanie/transport: | Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania. |
| Postępowanie z odpadami: | Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami. |
| Wielkość opakowań: | 3 x 5 litrów (44 kartonów na palecie) 10 x 1 litr (50 kartonów na palecie) |

*w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20 °C wilgotność względna 60%.

Przygotowanie

Usunąć z podłogi pył i piasek itp. przy pomocy odkurzacza, miotły lub innej metody "na sucho". Oczyszczyć podłogę z brudu i kurzu. Dokładnie zmyć podłogę środkiem Bona Cleaner. Powtórzyć czyszczenie, aby pod warstwą Bona Freshen Up nie znalazł się brud. Odczekać na całkowite wyschnięcie podłogi przed zastosowaniem środka. Podczas nakładania należy ograniczyć do minimum przepływ powietrza zamykając okna i drzwi, aby zapobiegać osadzeniu się pyłu z powietrza na powierzchni podłogi.

Systemy aplikacji

Na polakierowaną podłogę:

1 - 2 x Bona Freshen Up

Środek aplikować mopem z Bona Padem Aplikującym z mikrofazy.

Uwaga: Nie stosować mopa „sznurkowego”, mopów bawełnianych, z gąbki i tym podobnych

Bona Freshen Up

Karta techniczna

Produkty
Konserwujące



Aplikacja

Przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć opakowaniem w celu dobrego wymieszania produktu. Freshen Up należy nakładać na podłogę równomiernie, używając Padu Bona Aplikującego z mikrofazy. Przed użyciem Bona Pad Aplikujący powinien być delikatnie zwilżony wodą. Produkt nakładać wzdłuż usłojenia drewna. Pozostawić do wyschnięcia pomiędzy warstwami lub przed wniesieniem mebli, na co najmniej 2 godziny. Podczas schnięcia powinno się zapewnić większy ruch powietrza, aby stymulować proces utwardzania. Jeśli zajdzie potrzeba, np. na bardzo matowych i zniszczonych powierzchniach, można powtórzyć proces nakładania Freshen Up.

Uwaga: Nie powinno się polerować Freshen Up, ponieważ może to usunąć powstałą powierzchnię. Nakładanie Bona Freshen Up na powierzchnię bejcowaną lub powierzchnię o niewielkim poziomie połysku, zwiększy połysk. Zawsze należy najpierw przeprowadzić test.

Pielęgnacja

Podłogę można umyć na mokro tydzień po nałożeniu Freshen Up. Podłoga konserwowana przy użyciu Freshen Up powinna być czyszczona roztworem Bona Cleaner i wody, przy użyciu Padu Bona Czyszczącego lub innego odpowiedniego aplikatora. Nie wolno używać silnie alkalicznych środków czyszczących, ponieważ mogą one usuwać powłokę utworzoną przez Freshen Up.

W przypadku podłóg w obiektach mieszkalnych, nałożenie Freshen Up jeden lub dwa razy w roku, zwykle wystarcza do zapewnienia podłogę ochrony. Podłogi narażone na bardzo duże ścieranie, np. te w obiektach użyteczności publicznej, mogą potrzebować aplikacji Freshen Up kilka razy w miesiącu.

Uwaga: W przeciwieństwie do podłóg pielęgnowanych przy użyciu pasty, wosku lub tym podobnych, podłogę pokrytą Freshen Up nadal można polakierować. Przed lakierowaniem należy dokładnie wyczyścić podłogę przy użyciu Bona Polish Remover, aby usunąć całą powłokę Freshen Up, a następnie użyć środka Bona Prep zgodnie z Kartami technicznymi tych produktów.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.