



osmo®

2016



POWŁOKI
DO DREWNA

FARBY I OCHRONA
DO WEWNĄTRZ



DREWNO, KTÓRE TRWA. Drzewo rosnąc przez 100 lat staje się materiałem o wyjątkowych właściwościach. Firma Osmo przez ponad 100 lat swej działalności gromadziła doświadczenia w obróbce drewna. Fachowa wiedza i bezgraniczne zaangażowanie od lat służą odpowiedniemu przetwarzaniu i optymalnej ochronie cennego surowca jakim jest drewno.

FARBA, KTÓRA CHRONI. Tylko powłoka opracowana z myślą o specyficznych potrzebach drewna jest w stanie zachować na długie lata jego naturalne piękno i wytrzymałość.

Już ponad 40 lat temu firma Osmo stała się pionierem w tej dziedzinie, opracowując innowacyjne powłoki na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych, które pozwalają drewnu swobodnie oddychać.

DREWNO SPOTYKA FARBĘ

IDEALNE POŁĄCZENIE. Pasja dla obróbki i ochrony drewna spotykają się w nowoczesnych laboratoriach i fabrykach Osmo. Do dziś jest to jedyna firma, która dla zapewnienia najwyższej jakości produktów, oferuje podłogi, tarasy, fasady drewniane i stolarkę ogrodową zabezpieczone specjalnie opracowanymi i wyprodukowanymi przez siebie powłokami.

Drewno i farba z jednego źródła – to rozwiązanie, któremu możesz zaufać.

TO WŁAŚNIE OSMO



NATURALNIE, ŻE OSMO.
PRZECIEŻ DOŚWIADCZENIE
OWOCUJE WIEDZĄ.

TRWAŁE PIĘKNO DZIĘKI NATURALNYM OLEJOM I WOSKOM

Drewno jest materiałem organicznym. Jego komórki, podobnie jak ludzka skóra, są w stanie wchłaniać i uwalniać wilgoć. Potocznie mówi się, że drewno oddycha. Aby nie utraciło tej wyjątkowej właściwości, stworzyliśmy specjalistyczne powłoki precyzyjnie dostosowane do specyficznych potrzeb materiału, jakim jest drewno. Powłoki Osmo bazują na naturalnych olejach i woskach. Oleje wnikają głęboko w drewno i chronią je od wewnątrz. Woski tworzą elastyczną, przepuszczającą powietrze powłokę, która chroni je przed działaniem czynników zewnętrznych. Dzięki temu drewno przez długi czas pozostaje piękne i zachowuje naturalną elastyczność.

NATURALNE: MIESZKAJ ZDROWO

Bazą powłok Osmo są przyjazne dla zdrowia i drewna oleje roślinne pozyskiwane ze słonecznika, soi, lnu i ostu. Naturalne, ochronne woski są dopuszczone do kontaktu z żywnością, pigmenty nie zawierają szkodliwych metali ciężkich i innych zanieczyszczeń, a odaromatyzowana benzyna lakowa zapewnia równomierne rozprowadzenie powłoki.

BARDZO WYDAJNE: OSZCZĘDZAJ Z GŁOWĄ

Powłoki Osmo posiadają niezwykle wysoką zawartość olejów i pigmentów. Są więc bardziej wydajne niż tradycyjne farby. Efekt doskonałego pokrycia powierzchni drewna uzyskuje się już po nałożeniu 1 lub 2 warstw i to bez konieczności zastosowania jakiegokolwiek gruntu. Jedną puszką Osmo można pokryć dwa razy większą powierzchnię niż zwykłymi farbami. Z Osmo oszczędzasz czas i pieniądze.

SZYBKIE NAKŁADANIE: BEZ CYKLINOWANIA

Zapomnijcie o czasochłonnym cyklinowaniu. Powłokom Osmo można łatwo i szybko przywrócić blask bez konieczności szlifowania. W tym celu nie trzeba malować całej powierzchni. Wystarczy kilka pociągnięć pędzlem w miejscu wymagającym poprawki... i gotowe.

Z powłokami do drewna Osmo - poczujesz różnicę.

PODŁOGI



WOSK TWARDY
OLEJNY
ORIGINAL
(Strona 9)



WOSK TWARDY
OLEJNY
ANTI-SLIP
(Strona 9)



WOSK TWARDY
OLEJNY
RAPID
(Strona 11)



WOSK TWARDY
OLEJNY
2K ECO PURE
(Strona 12)



WOSK TWARDY
OLEJNY **EFEKT**
SUROWE DREWNO
(Strona 13)



WOSK TWARDY
OLEJNY
KOLOR
(Strona 14)



WOSK TWARDY
OLEJNY **EFEKT**
SREBRNY / ŻŁOTY
(Strona 15)



BEJCA
OLEJNA
(Strona 17)



WOSK
DEKORACYJNY
(Strona 18–21)



WOSK
OLEJNY DO
EGZOTYKÓW
(Strona 25)



SPOIWO DO
FUG
(Strona 30)



UTWARDZACZ DO
WOSKU TWARDEGO
OLEJNEGO RAPID
(Strona 10)



UTWARDZACZ
DO BEJCY
OLEJNEJ
(Strona 10)

MEBLE / ŚCIANY / SUFITY



WOSK TWARDY
OLEJNY **EFEKT**
SREBRNY / ŻŁOTY
(Strona 15)



WOSK
DEKORACYJNY
(Strona 18–21)



WOSK
WEWNĘTRZNY
(Strona 22)



UVIWAX®
(Strona 23)



NATRYSKOWY
WOSK
OLEJNY
(Strona 24)



WOSK
OLEJNY DO
EGZOTYKÓW
(Strona 25)



TOP-OLEJ
(Strona 26)



PROTEKTOR
DREWNA
(Strona 27)

PIEŁĘGNACJA



WOSK
REGENERACYJNY
(Strona 29)



ŚRODEK DO
CZYSZCZENIA
I PIEŁĘGNACJI
WOSKU
(Strona 29)



INTENSYWNY
ŚRODEK
CZYSZCZĄCY
(Strona 29)



KONCENTRAT
WISCH-FIX
(Strona 29)



SPRAY-MOP
(Strona 30)



ZESTAW
OPTI-SET
(Strona 30)



ZESTAW
PIEŁĘGNACYJNY
DO PODŁÓG
(Strona 29)



PŁYN DO
CZYSZCZENIA
W SPRAY'U
(Strona 29)

NARZĘDZIA / AKCESORIA



ŚRODEK DO
ODTŁUSZCZANIA
I CZYSZCZENIA
NARZĘDZI
(Strona 30)



KIT DO DREWNA
(Strona 30)



CHUSTECZKI
EASY CLEAN
(Strona 30)



EASY PADS
(Strona 30)



PĘDZEL DO
MALOWANIA
(Strona 31)



PĘDZEL AQUA
(Strona 31)



ZESTAW DUŻY
DO APLIKACJI
(Strona 31)



ZESTAW MAŁY
DO APLIKACJI
(Strona 31)



SZCZOTKA
DO PODŁÓG
Z UCHWYTEM
(Strona 31)



UCHWYT
TELESKOPOWY
(Strona 31)



MASZYNA
FLOORCENTER
(Strona 31)



MASZYNA DO
CZYSZCZENIA
TARASÓW I PODŁÓG
(Strona 31)



WOSK TWARDY OLEJNY **ANTI-SLIP**:



SPECJALISTYCZNA, ANTYPOŚLIZGOWA
POWŁOKA DO PODŁÓG DREWNIANYCH.

WOSK TWARDY OLEJNY ORIGINAL

Opracowany specjalnie do podłóg drewnianych – zapewnia ekologiczną, trwałą i łatwą w pielęgnacji powierzchnię!

- > bezbarwny, do wewnątrz
- > szczególnie zalecany do parkietów warstwowych, desek litych, pokładowych, OSB, podłóg korkowych oraz mebli
- > Wosk Twardy Olejny Original zachowuje naturalne piękno drewnianej powierzchni, chroni ją przed ścieraniem, wnikaniem wody i brudu, jest nadzwyczaj trwały i odporny na długotrwałe obciążenia
- > zalecana ilość powłok: 2 powłoki na surowe drewno, przy renowacji z reguły wystarcza 1 powłoka na oczyszczoną i suchą powierzchnię - bez konieczności szlifowania!
- > dostępne pojemności: 0.75, 2.5, 10 i 25 litrów
- > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24 m²

Na żądanie dostępny również z certyfikatem SOLAS dla przemysłu okrętowego.



Sposoby aplikacji:



3011 Bezbarwny,
Połysk



3032 Bezbarwny,
Jedwabisty Połysk



3065 Bezbarwny,
Półmat



3062 Bezbarwny,
Matowy

WOSK TWARDY OLEJNY ANTI-SLIP/ANTI-SLIP EXTRA



3088 Bezbarwny,
Półmat, R9



3089 Bezbarwny,
Jedwabisty połysk, R11



DLA SKRÓCENIA CZASU SCHNIĘCIA
ZASTOSUJ UTWARDZACZ OSMO!



(Utwardzacz 6631 - do Bejcy Olejnej oraz
Utwardzacz 6632 - do Wosku Twardego
Olejnego RAPID)




WOSK TWARDY OLEJNY **RAPID**

Sprawdzony i uznany Wosk Twardy Olejny w wersji szybko schnącej - 2 powłoki gotowe w ciągu 1 dnia!

- > bezbarwny, do wewnątrz
- > szczególnie zalecany do parkietów warstwowych, desek litych, pokładowych, OSB, podłóg korkowych oraz mebli
- > zachowuje naturalne piękno drewnianej powierzchni, chroni ją przed ścieraniem, wnikaniem wody i brudu, jest nadzwyczaj trwały i odporny na długotrwałe obciążenia
- > zalecana ilość powłok: 2 powłoki na surowe drewno, przy renowacji z reguły wystarcza 1 powłoka na oczyszczoną i suchą powierzchnię - bez konieczności szlifowania!
- > dostępne pojemności: 0.75, 2.5, 10 i 25 litrów
- > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24 m²



Sposoby aplikacji:



3240 Biały
Transparentny



3232 Bezbarwny,
Jedwabisty Połysk



3262 Bezbarwny,
Matowy

Dla Wosku Twardego Olejnego Rapid Biały, transparentny (3240) jako powłokę wykończeniową rekomendujemy nałożyć bezbarwny Wosk Twardy Olejny.



WOSK TWARDY OLEJNY **2K ECO PURE**

Znany i ceniony Wosk Twardy Olejny dostępny jako 2-komponentowa powłoka nie zawierająca wody ani rozpuszczalników!

- > bezbarwny, o jedwabistym połysku, do wewnątrz
- > szczególnie zalecany do parkietów i podłóg drewnianych, np. desek litych, warstwowych i pokładowych
- > zaprojektowany specjalnie do maszynowej obróbki podłóg drewnianych - jest szybkoschnący, trwały i odporny na długotrwałe obciążenia
- > tworzy porowatą powłokę, która pozwala drewnu swobodnie oddychać, chroni je przed ścieraniem, wnikaniem wody i zabrudzeń
- > dostępne pojemności: 1 litr
- > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 40-50 m²



Sposoby aplikacji:



6125 Bezbarwny
na świerku



WOSK TWARDY OLEJNY **EFFEKT** **SUROWE DREWNO**

Zaprojektowany specjalnie do ochrony jasnych gatunków drewna - powłoka nie nadaje „efektu wilgotnego drewna“!

- > transparentny, matowy, do wewnątrz
- > szczególnie zalecany do podłóg desek litych, warstwowych i pokładowych, podłóg korkowych, mebli i blatów
- > utrzymuje naturalny wygląd świeżo oszlifowanego, surowego drewna
- > ilość powłok w przypadku podłóg: nałożyć nie więcej niż 1 warstwę Wosku Twardego Olejnego Effect: Surowe Drewno, a następnie wykończyć warstwą bezbarwnego Wosku Twardego Olejnego Osmo
- > dostępne pojemności: 0.75, 2.5 litra
- > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 30 m²



Sposoby aplikacji:



3041 Effekt
Surowe Drewno*

*przeznaczony wyłącznie dla jasnych, rodzimych gatunków drewna!



WOSK TWARDY OLEJNY **KOLOR**

Uznany Wosk Twardy Olejny w wariacie koloryzującym - idealny do indywidualnego barwienia podłóg

- > transparentny, o jedwabistym połysku, do wewnątrz
- > szczególnie zalecany do podłóg drewnianych i korkowych, płyt OSB oraz do mebli i stolarki wewnętrznej
- > barwi powierzchnię transparentnie, pozostawiając dobrze widoczną strukturę słoju drewna
- > ilość powłok: na surowe drewno położyć max. 2 warstwy. W przypadku podłóg nie więcej niż 1 warstwa Wosku Twardego Olejnego Kolor, a następnie wykończyć warstwą bezbarwnego Wosku Twardego Olejnego Osmo.
- > dostępne pojemności: 0.75, 2.5, 25 litrów
- > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 30 m²



Sposoby aplikacji:



3040 Biały
na dębie



3067 Jasny szary
na dębie



3071 Miód
na dębie



3072 Bursztyn
na dębie



3073 Terra
na dębie



3074 Grafit
na dębie



3075 Czarny
na dębie




WOSK TWARDY OLEJNY **EFFEKT** SREBRNY / ŻŁOTY

Specjalnie dostosowany do ciemnych gatunków drewna
- dla uzyskania wyjątkowego efektu!

- > transparentny, o jedwabistym połysku, do wewnątrz
- > szczególnie zalecany do podłóg drewnianych i korkowych, idealny do mebli i stolarki wewnętrznej
- > zawiera pigmenty metaliczne nadające powierzchni szlachetny połysk
- > ilość powłok w przypadku podłóg: nałożyć nie więcej niż 1 warstwę Wosku Twardego Olejnego Effekt (Srebrny/Żółty), a następnie wykończyć warstwą bezbarwnego Wosku Twardego Olejnego Osmo
- > dostępne pojemności: 0.75, 2.5 litra
- > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 30 m²



Sposoby aplikacji:



3091 Srebrny
na dębie
wędzonym



3092 Żółty
na dębie
wędzonym

Idealny do dekoracyjnego wykańczania ciemnych podłóg drewnianych (Dąb wędzony, Wenge) lub zabarwionych na ciemno.



EFEKT TRANSPARENTNY LUB
INTENSYWNY - WYBÓR NALEŻY
DO CIEBIE!

BEJCA OLEJNA

Opracowana specjalnie do profesjonalnego barwienia podłóg drewnianych - bezproblemowo i indywidualnie!


- > transparentna lub intensywna, do wewnątrz
- > pozwala drewnu swobodnie oddychać i regulować wilgotność pomieszczenia
- > szczególnie zalecana do barwienia podłóg drewnianych i korkowych oraz mebli i boazerii drewnianej
- > dla osiągnięcia transparentnego zabarwienia Bejcę Olejną nanosi się jeden raz, natomiast intensywny kolor otrzymuje się nanosząc drugą powłokę
- > dla długotrwałej ochrony zaleca się wykończenie powierzchni warstwą bezbarwnego Wosku Twardego Olejnego.
- > dostępne pojemności: 1 i 2.5 litra
- > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24-48 m²




Sposoby aplikacji:



3501 Biały
transparentny /
intensywny



3512 Srebrny szary
transparentny /
intensywny



3514 Grafit
transparentny /
intensywny



3516 Jatoba
transparentny /
intensywny



3518 Jasny szary
transparentny /
intensywny



3519 Surowe Drewno
transparentny /
intensywny




3541 Hawana
transparentny /
intensywny



3543 Koniak
transparentny /
intensywny



3564 Tabak
transparentny /
intensywny



3590 Czarny
transparentny /
intensywny



KOLOR POWŁOKI POWINIEN
ZGADZAĆ SIĘ Z NATURALNĄ
BARWĄ DREWNA LUB BYĆ O TON
CIEMNIEJSZY!

WOSK DEKORACYJNY, ODCIENIE TRANSPARENTNE

Transparentne i intensywne powłoki wykończeniowe
- wszechstronny talent do barwienia drewna we wnętrzach!

- > transparentny lub intensywny, z jedwabistym połyskiem lub matowy, do wewnątrz
- > szczególnie zalecany do mebli, zabawek, listew, drzwi, podłóg* i boazerii drewnianej
- > powierzchnia pokryta woskiem jest odporna na ścieranie, wodę, brud, plamy i łatwa w pielęgnacji
- > zalecana ilość powłok: jedna powłoka dla uzyskania delikatnego odcienia, dwie powłoki dla intensywnej barwy
- > dostępne pojemności: 0.125, 0.375, 0.75, 2.5 i 25 litrów
- > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24 m²



Sposoby aplikacji:



3101 Bezbarny
na świerku



3102 Buk
lekko parzony



3103 Jasny dąb
na świerku



3111 Biały
na świerku



3118 Granitowy
szary na świerku



3119 Jedwabisty
szary na świerku



3123 Złoty Klon
na świerku



3136 Brzoza
na świerku




3137 Wiśnia
na świerku



3138 Mahoń
na świerku



3143 Koniak
na świerku



3161 Heban
na świerku



3164 Dąb
na świerku



3166 Orzech
na świerku



3168 Dąb Antyczny
na świerku

*podłogi należy zabezpieczyć warstwą Wosku Twardego Olejnego



**Bezpieczny dla
zdrowia ludzi, zwierząt
i roślin (po wyschnięciu)**

Dopuszczony do
powlekania zabawek

Supercolor zgodnie z normą DIN EN 71-3; odporny na działanie kwasów i alkali


INTENSYWNE KOLORY DLA
UZYSKANIA NIESAMOWITEGO
EFEKTU

WOSK DEKORACYJNY, KOLORY INTENSYWNE

- > Stosując Wosk dekoracyjny jako barwiący grunt do podłóg, nakłada się tylko 1 warstwę (do intensywnego barwienia podłóg przeznaczona jest Bejca olejna). Po dokładnym wyschnięciu zabarwionej powierzchni, należy zabezpieczyć ją warstwą jednego z bezbarwnych Wosków Twardych Olejnych Osmo
- > Woski Dekoracyjne można mieszać ze sobą oraz z Woskami Twardymi Olejnymi Osmo.
- > Można użyć ich jako gotowy produkt lub wykorzystać jako bazę do stworzenia własnego odcienia. Pomysły na uzyskanie ciekawych kolorów można znaleźć na stronie 33.



Sposoby aplikacji:



1 powłoka =
efekt transparentny



2 powłoki =
efekt kryjący



3104 Ognisty
czerwony (~ RAL
3000) na świerku



3105 Żółty
kadmowy (~RAL
1021) na świerku




3125 Niebieski
Chagall (~ RAL
5010) na świerku



3131 Miętowy
zielony (~ RAL
6029) na świerku




3132 Irchowo-szary
(~ RAL 1019)
na świerku




3169 Czarny
na świerku



3172 Jedwab
na świerku



3181 Kamień
na świerku



3186 Matowa Biel
na świerku



3188 Śnieg
na świerku

Kolory intensywne nie są dostępne we wszystkich pojemnościach.



SCHNIE
SZYBCIEJ

WOSK WEWNĘTRZNY

Innowacyjna powłoka Osmo - idealna do ochrony i renowacji drewnianych paneli we wnętrzach!

- > transparentny lub kryjący, z jedwabistym połyskiem, do wewnątrz
- > szczególnie zalecany do mebli, zabawek, drzwi, ścian, sufitów, listw, belek i boazerii drewnianej
- > błyskawicznie schnący – 2 powłoki w ciągu 1 dnia
- > odporny na zabrudzenia, wodę i ścieranie, wygładza powierzchnię drewna
- > zalecana ilość powłok: 2 powłoki na surowe drewno, przy renowacji z reguły wystarcza 1 powłoka na oczyszczoną powierzchnię - bez konieczności szlifowania!
- > dostępne pojemności: 0.75 i 2.5 litra
- > przy jednej powłoce 1 litr wosku wystarcza na ok. 16 m²



Sposoby aplikacji:



7393 Biały
transparentny



7394 Biały
kryjący



UVIWAX®

Skuteczna ochrona drewna przed promieniami UV -
idealny do zabezpieczenia drewnianych paneli ściennych
i sufitów!

- > bezbarwny lub transparentny, jedwabiście matowy, do wewnątrz
- > samodzielna powłoka do drewnianych ścian, pokryć sufitowych, szaf i drzwi
- > hamuje proces żółknięcia drewna, pozwalając zachować piękny, naturalny odcień jasnych gatunków drewna
- > ilość powłok: 2 powłoki na surowe drewno, przy renowacji z reguły wystarcza 1 powłoka
- > dostępne pojemności: 0.75, 2.5 i 25 litrów
- > przy jednej powłoce 1 litr wosku wystarcza na ok. 16 m²



Sposoby aplikacji:



7200 Bezbarwny,
Jedwabisty połysk



7266 Biały Świerk,
Transparentny



zdjęcie: © Treppenmeister

NATRYSKOWY WOSK OLEJNY

Wysokiej jakości powłoka natryskowa - opracowana specjalnie dla profesjonalistów!

- > bezbarwny, transparentny lub kryjący; matowy, półmat lub jedwabisty połysk; do wewnątrz
- > idealny do schodów, mebli, blatów roboczych, podłóg, itp.
- > jest odporny na zabrudzenia, wodę i ścieranie, wygładza powierzchnię drewna
- > zalecana ilość powłok: 2 powłoki na surowe drewno, przy renowacji z reguły wystarcza 1 powłoka
- > dostępne pojemności: 2.5 i 10 litrów
- > przy jednej powłoce 1 litr wosku wystarcza na ok. 24 m²



Sposoby aplikacji:



3009 Bezbarwny, Półmat, Antypoślizgowy R9




3084 Bezbarwny, Matowy



3085 Bezbarwny, Jedwabisty Połysk



3086 Bezbarwny, Połysk



3012 Biały kryjący



3066 Biały transparentny



WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW

Opracowany specjalnie do twardych, bogatych w substancje oleiste gatunków drewna – tworzy łatwą do pielęgnacji powierzchnię!

- > bezbarwny, z jedwabistym połyskiem, do wewnątrz
- > szczególnie zalecany do egzotycznych gatunków drewna, takich jak: Merbau, Wenge, Jatoba
- > głęboko wnika w drewno, zachowując jego naturalny charakter. Powierzchnia jest w pełni zabezpieczona, wodoodporna a drewno nadal może swobodnie oddychać
- > zalecana ilość powłok: dwie powłoki na surowe drewno, przy renowacji z reguły wystarcza jedna powłoka na dobrze oczyszczoną powierzchnię - bez konieczności szlifowania!
- > dostępne pojemności: 0.75, 2.5, 10, 25 litrów
- > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24 m²



Sposoby aplikacji:



1101 Bezbardny
np. na Merbau



TOP-OLEJ DO BLATÓW KUCHENNYCH

Powłoka na bazie naturalnych olejów i wosków opracowana specjalnie do drewnianych blatów kuchennych i mebli!

- > bezbarwny lub transparentny, matowy lub z jedwabistym połyskiem, do wewnątrz
- > zachowuje naturalne piękno drewnianych powierzchni, chroniąc je przed wilgocią, powstawaniem plam oraz domowymi środkami czystości
- > tworzy hydrofobową, odporną na ścieranie powłokę, która nie pęka, nie łuszczy się ani nie odpryskuje
- > jest dopuszczony do kontaktu z żywnością, odporny na ślinę i pot, dopuszczony dla zabawek dziecięcych
- > ilość powłok: 2 powłoki na surowe drewno, przy renowacji z reguły wystarcza 1 powłoka, bez szlifowania
- > dostępne pojemności: 0.5 litra
- > przy jednej powłoce 1 litr oleju wystarcza na ok. 24 m²



Sposoby aplikacji:



3028 Bezbarwny,
Jedwabisty Połysk



3058 Bezbarwny,
Matowy



3061 Akacja



3068 Surowe
Drewno




PROTEKTOR DREWNA

Wolny od biocydów impregnat woskowy – opracowany specjalnie do drewna w mokrych pomieszczeniach!

- > bezbarwny, do drewna wewnątrz i na zewnątrz
- > wewnątrz szczególnie zalecany do mokrych pomieszczeń, jak np. łazienki, kryte baseny; na zewnątrz szczególnie polecany do piaskownic i placów zabaw
- > silnie hydrofobowy i nie zawiera biocydów organicznych
- > zalecana ilość powłok: jedna powłoka jest wystarczająca, jednak w ciągu tygodnia powierzchnię należy zabezpieczyć warstwą któregoś z produktów wykończeniowych Osmo
- > dostępne pojemności: 0.75, 2.5 litra
- > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 8.4 m²



Sposoby aplikacji:



4006 Bezbarwny



ŻYCIE JEST ZBYT KRÓTKIE
NA NIEWŁAŚCIWĄ PIEŁĘGNACJĘ!

TYLKO TO, CO NAJLEPSZE DLA DREWNA

Więcej informacji o produktach Osmo można znaleźć na stronie www.osmo.com.pl lub u dystrybutora regionalnego.



WOSK REGENERACYJNY

Skutecznie odświeża szare, matowe podłogi drewniane. Stosowany w odpowiednich odstępach czasu pozwala utrzymać podłogę w dobrym stanie i uniknąć czasochłonnych prac szlifierskich i renowacyjnych.



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU

Bezbarwny lub biały. Do intensywnego odświeżania zmatowionych podłóg. Jednocześnie czyści i odświeża drewno, dostarczając mu naturalnych olejów i wosków.



INTENSYWNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

Wysoce skuteczny, lekko alkaliczny, specjalistyczny środek do usuwania uporczywych zanieczyszczeń. Idealny do gruntownego oczyszczenia zabrudzonych powierzchni olejowanych przed powtórzną aplikacją powłok Osmo - doskonała alternatywa dla szlifowania.



KONCENTRAT WISCH-FIX

Koncentrat do regularnego czyszczenia i pielęgnacji. Opracowany specjalnie dla drewnianych podłóg pokrytych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo.



PŁYN DO CZYSZCZENIA W SPRAY'U

Bezbarwny, przeznaczony do pielęgnacji i czyszczenia powierzchni olejowanych i woskowanych oraz blatów kuchennych. Czyści bez uszkodzania powłoki.



ZESTAW DO PIELĘGNACJI PODŁÓG

Zestaw do pielęgnacji podłóg zawiera: 1 liter koncentratu Wisch-Fix, 0,4 litra Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku w Sprayu, 3 chusteczki do nanoszenia oraz dokładną instrukcję pielęgnacji podłóg drewnianych.



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PĘDZLI I ROZCIEŃCZANIA FARB

Łatwo i szybko oczyszcza pędzle i narzędzia używane do nakładania powłok Osmo, olejów i farb żywicznych.



SZPACHLA /KIT DO DREWNA

Dostępne kolory: Biały, Buk, Sosna, Mahoń, Dąb.
Idealny do napraw małych pęknięć i szpar w drewnie.



SPOIWO DO FUG

Przeznaczony do wypełniania małych pęknięć (< 2 mm) i drobnych uszkodzeń (np. otworów na śruby) w drewnie i na parkiecie. Może być stosowany uniwersalnie do wszystkich gatunków drewna.



EASY PADS

Specjalne ściereczki do czyszczenia i utrzymania olejowanych / woskowanych powierzchni drewnianych. Nadają się również do aplikacji Wosków Dekoracyjnych Osmo.



CHUSTECZKI EASY-CLEAN

Do szybkiego oczyszczenia rąk i powierzchni drewnianych. Bez trudu usuwają olej i wosk, bitum, smołę, klej, atrament itd. Nie wymagają sptukania wodą po użyciu.



ZESTAW OPTI-SET

Do czyszczenia podłóg drewnianych, posadzek kamiennych podłóg z PCV i glazury. Zawiera mop z uchwytem teleskopowym i 3 nakładki (do kurzu, czyszczenia na wilgotno i z mikrofazy).



SPRAY-MOP

Przy tym innowacyjnym systemie czyszczenia środek Spray-Fix jest rozpylany z naboju na ręczce bezpośrednio na czyszczonej podłodze. Nabój można ponownie napełnić, a nakładkę z aktywnego włókna wyprać w pralce.

PĘDZEL DO DREWNA OSMO



Dostępne szerokości: 25, 50, 60 i 100 mm.
Przeznaczone do ręcznej aplikacji wszystkich powłok Osmo na bazie naturalnych olejów.

PĘDZEL WODNY AQUA



Dostępne szerokości: 60 i 80 mm.
Przeznaczone do ręcznej aplikacji wszystkich wodnych powłok Osmo.

MAŁY ZESTAW DO APLIKACJI



Zawartość: korytko ze zintegrowanym odciskaczem, wkłady wymienne (3 sztuki), pędzel Osmo (60 mm), wałek z mikrofazy (szerokość 100 mm), uchwyt

DUŻY ZESTAW DO APLIKACJI



Przeznaczony do ręcznej obróbki Wosków Twardych Olejnych. Zawartość: wałek z mikrofazy (szerokość 250 mm), uchwyt, korytko, wkłady wymienne do korytka.

SZCZOTKA DO PODŁÓG Z UCHWYTEM



Dostępne szerokości: 150, 220 i 400 mm. Dzięki ergonomicznemu uchwytowi idealna do ręcznej aplikacji wszystkich Olejów tarasowych.

UCHWYT TELESKOPOWY



Wysokiej jakości aluminiowa teleskopowa rączka z miękkim uchwytem. Regulowana w zakresie od 120-200 cm.

MASZYNA FLOORXCENTER



Łatwa w obsłudze maszyna jednotarczowa do czyszczenia, pielęgnacji i odświeżania powłok olejowanych oraz barwienia podłóg. Idealna do pokrywania dużych powierzchni i maszynowej pielęgnacji podłóg drewnianych.




BĄDŹ KREATYWNY - STWÓRZ
SWÓJ WŁASNY KOLOR!



3111 Wosk Dekoracyjny Transparentny
Biały, 1 powłoka




3188 Wosk Dekoracyjny Intensywny
Śnieg | 2 powłoki




3111 : 3138 | 10 : 1



3188 : 3169 | 10 : 1




3111 : 3138 | 3 : 1




3188 : 3169 | 3 : 1




3111 : 3138 | 1 : 1



3188 : 3169 | 1 : 1




3111 : 3138 | 1 : 3



3188 : 3169 | 1 : 3




3111 : 3138 | 1 : 10



3188 : 3169 | 1 : 10



3138 Mahoń



3169 Czarny

Wskazówka: Warto zapisać proporcje mieszania tak, aby móc odtworzyć dokładnie ten sam odcień koloru np. przy ponownej aplikacji lub podczas renowacji.



PORÓWNAJ
CO NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA!

JEDEN SYSTEM ŁĄCZĄCY WSZYSTKIE ZALETY



POWŁOKI NA BAZIE NATURALNYCH OLEJÓW I WOSKÓW

- > Chronią drewno od wewnątrz i od zewnątrz
- > Nie tworzą hermetycznego filmu
- > Tworzą mikroporowatą powłokę ochronną

ZALETY

- > Wnikają głęboko w drewno i jednocześnie chronią jego powierzchnię
- > Nadają „efekt wilgotnego drewna”
- > Z łatwością można dokonać miejscowej renowacji tych powłok
- > Nie pękają, nie łuszczą się, ani nie wyrzuszają
- > Bardzo dobra odporność na ciecze
- > Łatwa konserwacja

PORÓWNANIE INNYCH TYPÓW POWŁOK



TRADYCYJNE POWŁOKI OLEJOWE

- > Chronią drewno od wewnątrz
- > Nie tworzą hermetycznego filmu na powierzchni
- > Nie tworzą powłoki ochronnej na powierzchni

ZALETY POWŁOK OLEJOWYCH

- > Olej wnika głęboko w drewno i łączy się z nim
- > Nadają „efekt wilgotnego drewna”
- > Z łatwością można dokonać miejscowej renowacji takiej powłoki
- > Nie pęka, nie łuszczy się, ani nie wyrzusza

WADY POWŁOK NA BAZIE OLEJU

- > Niewystarczająca odporność na ciecze
- > Czasochłonna konserwacja i pielęgnacja



POWŁOKI WODNE I LAKIERNICZE

- > Chronią drewno od zewnątrz
- > Tworzą hermetyczny film
- > Tworzą na powierzchni grubą warstwę

ZALETY POWŁOK WODNYCH

- > Dobra odporność na ciecze
- > Zabezpiecza przed ścieraniem
- > Łatwa pielęgnacja

WADY POWŁOK WODNYCH

- > Renowacja jest możliwa tylko po oszlifowaniu
- > Powierzchnia nie może być częściowo odnowiona
- > Pękają, wyrzuszają i łuszczą się

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de/en
info@osmo.de

Dystrybutor Generalny Polska:



nobless®

Nobless Polska

Sierosław, ul. Skrajna 3B
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 84 53 900
info@nobless.pl
www.osmo.com.pl



Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.osmo.com.pl
lub u dystrybutora regionalnego:

