

Bona Fiber Pad

Karta techniczna

Bona Fiber Pad jest skutecznym do usuwania brudu z podłóg drewnianych i elastycznych. Może być również stosowany na szlifowanym drewnie w celu wykonania strukturyzacji. Szczególnie nadaje się do podłóg sosnowych i innych gatunków iglastych. Dostępny w różnych rozmiarach. Otwarta struktura ułatwia czyszczenie, dzięki czemu pady można ponownie wykorzystać.

- Długa żywotność
- Wyjątkowo stabilny wymiarowo
- Minimalizacja różnych wad powierzchni
- Może być używany z maszynami ręcznymi

Dane techniczne

| | |
|------------|--|
| Materiał: | Włókna syntetyczna |
| Średnica: | 407mm, 178mm, 150mm |
| Grubość: | 10mm |
| Nośnik | 150mm i 178mm – podkład na rzep 407mm – materiał dwustronny |
| Pakowanie: | 1 sztuka w opakowaniu |

Informacje

Usuwanie zanieczyszczeń

Pad 407 mm jest idealny do czyszczenia powierzchni, może być użyty z Bona FlexiSand lub z odpowiednią maszyną jednotarczową (maks. 150 obr/min). W przypadku krawędzi używaj Bona SupraFlex z padem 150 mm. Na podłogach elastycznych pracuj zawsze z wodą lub roztworem czyszczącym. Regularnie czyść pady podczas użytkowania, aby zapewnić ciągłość jakości obróbki.

Strukturyzacja podłóg drewnianych

Bona Fibre Pad może być stosowany do wielu rodzajów drewna, takich jak dąb, jesion, sosna i świerk. Miękkie rodzaje drewna uzyskują bardziej intensywną strukturę niż w przypadku drewna gatunków takich jak dąb czy jesion. Do strukturyzacji zawsze używaj Bona Fibre Pad na sucho. Najlepsze rezultaty można osiągnąć używając padów 150mm wraz z Bona Power Drive (bez dodatkowych obciążników).

1. Przeprowadź szlifowanie powierzchni do granulacji 100/120, tak aby uzyskać gładką, równą i wolną od zarysowań powierzchnię.
2. Wykonaj strukturyzację podłogi za pomocą Bona Fibre Pad i Bona FlexiSand, lub odpowiedniej maszyny jednotarczowej
3. Na krawędziach użyj padów 150 mm z Bona SupraFlex
4. Przeprowadź końcowe, lekkie szlifowanie całej powierzchni, szczególnie w celu zniwelowania przejścia między krawędziami za pomocą materiału ściernego o granulacji 120
5. Usuń pył szlifierski.

Ważne! Nigdy nie używaj Bona Fibre Pads do szlifowania międzyoperacyjnego.

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem produktu.
www.bona.com.

Szlifowanie



Bona[®]